

INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9

OLJA, AVFETTNING & SPRAYER MM.

OLJA	SIDA	FÄRG- OCH ROSTSKYDDSPRAY	SIDA
Hydraulolja Haydn.....	9:1	Master Snabblack.....	9:11
Hydraulolja Holst.....	9:1	Master Silver Metallic.....	9:11
Hydraulolja Holbein Bio Plus 46.....	9:1	Master 600 Silver.....	9:11
Emulgerbar Olja Beethoven.....	9:1	Master Markör.....	9:11
Gäng & Smörjolja Wagner 220.....	9:1	Master Zink Kallgalv.....	9:11
Dimsmörjolja Cube Oil.....	9:2	Master Primer.....	9:11
SMÖRJFETT	SIDA	SMÖRJMEDELSPRAY	SIDA
Fettpatron Rembrandt EP2.....	9:3	Master SAE 20.....	9:12
Fettpatron Moly S2.....	9:3	Master Skärolja.....	9:12
Fettpatron Rubens LT.....	9:3	Master Kugg.....	9:12
Fettpatron Ruysdael WR2.....	9:3	Master Universalolja.....	9:12
Silglyde.....	9:4	Master High-Temp.....	9:12
Vit Vaselin.....	9:4	Master Rostlösare.....	9:12
Treflex Gängpasta.....	9:4	Master Smörjfett.....	9:12
		Master MoS2.....	9:12
AVFETTNING	SIDA	Master Vitolja.....	9:13
Avfettning.....	9:5	Master Kedjesmörjmedel.....	9:13
Solvynol 3870.....	9:5	WD-40.....	9:14
Solvynol Green.....	9:5	SPECIALSPRAY	SIDA
HANDRENGÖRING	SIDA	Master Maskinren.....	9:13
Sanelux Special.....	9:5	Master Silicon.....	9:13
		Master Fönsterputs.....	9:13
GÄNGTÄTNING & LIM	SIDA	Master Barriär.....	9:13
Loctite 401 Snabblim.....	9:7	Master Teflon.....	9:13
Bostik Kontaktlim.....	9:7	Master Grepp.....	9:14
Loctite 243 Gängläsning.....	9:7	Master Startgas.....	9:14
Loctite 270 Gängläsning.....	9:7	Master Läcksökare.....	9:14
		Master Kontaktlim.....	9:14
TÄTNINGSMATERIAL	SIDA	CRC Läcksökare.....	9:14
Loctite 5922.....	9:9	Glasol Grafitspray SPC 100.....	9:14
Loctite 5923.....	9:9	Grafitspray Gleitmo 961.....	9:15
Loctite 5926.....	9:9	ELSPRAY	SIDA
Loctite 5972.....	9:9	Master El.....	9:14
Silikonlim.....	9:10	Master Kleener Blå.....	9:14
Packningssilikon.....	9:10		
KOPPARPASTA	SIDA		
Copaslip.....	9:10		

OLJA

HYDRAULOLJOR HAYDN & HOLST

9010

Oljor för mobila och stationära hydraulsystem inomhus. Lämpliga för lager, regulatorer, kuggväxlar samt allmän cirkulation- och maskinsmörjning. Holst innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW). Speciellt anpassade för system med fina filter (<10µm) eller där zinkhaltiga oljor inte får användas (t.ex. silverlagringar). Holst är även lämplig i kallvalsverk. Haydn innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW). Haydn är även lämplig för dimsmörjning.

- Högt naturligt viskositetsindex
- Uppfyller de högsta kraven på filterbarhet hos hydraulpumptillverkare
- Gott slitageskydd och god luft- vattenavskiljande förmåga
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervaller
- Minimal skumning

Art.nr.	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C / 100°C	Förpackning
9010-0010	Hydraulolja Haydn 10	864	10 / 2,6	20 l
9010-0032	Hydraulolja Holst 32	870	32 / 5,3	20 l
9010-0046	Hydraulolja Holst 46	875	46 / 6,7	20 l
9010-0068	Hydraulolja Holst 68	881	68 / 8,7	20 l

HOLBEIN BIO PLUS 46

9010

Biologiskt nedbrytbar syntetisk esterbaserad hydraulolja. För "året-runt-bruk" i mobila och stationära hydraulsystem. Anpassad för användning i känsliga områden där biologisk nedbrytbarhet är ett krav. Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW). Täcker SHS 32, SHS 46 och SH 68

- Hög biologisk nedbrytbarhet
- Minimal skumning
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och filterbarhet
- Gott slitageskydd och god luftavskiljande förmåga
- Utomordentligt goda lågtemperaturegenskaper
- Ingen förstörande påverkan på packningsmaterial
- Högt viskositetsindex ger brett temp.användningsområde

Art.nr.	Benämning	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C	Förpackning
9010-0074	Holbein Bio Plus 46	919	48	20 l

EMULGERBAR OLJA BEETHOVEN

9010

Beethoven XM är en klorfri emulgerbar olja som tillsammans med vatten ger en mjölkvit emulsion. Avsedd att användas som skärvätska när man i första hand fordrar god kylförmåga, och som form- och släppolja när en vattenlös olja föredras samt som korrosionsskydd i kylsystem. **OBS! Ej för bearbetning av magnesium och dess legeringar då risk för antändning finns.**

- Lättemulgerbar i alla blandningsförhållanden
- God emulsionsstabilitet
- Motverkar bakterietillväxt tack vare tillsats av baktericider
- God oxidationsstabilitet ger oljan lång livslängd
- Mycket bra korrosionsskydd

Art.nr.	Benämning	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C	Förpackning
9010-1002	Emulgerolja Beethoven VNF-2	980	35,0	20 l

GÄNG & SMÖRJOLJA WAGNER 220

9010

Wagner olja är avsedd för smörjning av gejdrar i verkstadsmaskiner. Lämplig även för lager, hydraulik och kuggväxlar samt allmän cirkulation- och maskinsmörjning.

- Högt naturligt viskositetsindex
- Ger stark oljefilm som inte tvättas bort av oljeemulsioner

- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervaller
- Mycket god "demulgeringsförmåga" från skärvätskeemulsioner

Art.nr.	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C / 100°C	Förpackning
9010-1006	Gäng & Smörjolja Wagner 220	892	220 / 21,3	20 l

OLJA

DIMSMÖRJOLJA CUBE OIL

9010

Dimsmörjolja för smörjning av tryckluftswerktyg.

Art.nr.	Benämning ISO VG klass	Temperaturområde	Viskositet, cSt 40°C	Förpackning
9010-2005	Cube Oil	-10°C till +150°C	15	5 l



SMÖRJFETT

FETTPATRON REMBRANDT EP2

9020

EP2 är ett litiumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande Ep-additiv och rostskyddande tillsatser. Smörjning av såväl små lätt belastade som stora tungt belastade glid- och rullningslager. Även för helfyllnad av engångsmorda lager, för vibrerande och våta inbyggnader. Chassi-smörjning, även hjullager samt till de flesta entreprenadmaskiner.

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt

Art.nr.	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1002	Fettpatron EP2	-30°C till +130°C	0,4 kg

FETTPATRON MOLY S2

9020

Moly S2 är ett litiumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande Ep-additiv och rostskyddande tillsatser. Förstärkt med Molybdenisulfid vilket ger mycket hög tålighet mot höga tryck och stötbelastningar. Smörjning av glidlager och gejdralar, bågtdandkopplingar, spindlar, storskruvar på valsverk, chassismörjning samt till de flesta entreprenadmaskiner. **OBS! Ej för kul- eller rullager vid höga varv.**

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Tål mycket höga tryck och stötbelastningar
- God vidhäftningsförmåga

Art.nr.	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1004	Fettpatron Moly S2	-30°C till +110°C	0,4 kg

FETTPATRON RUBENS LT

9020

Rubens LT är ett helsyntetiskt litiumkomplexförtvälat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Rubens LT är lämplig för smörjning i ett mycket brett temperaturområde. Den höga droppunkten kombinerat med en låg avdunstningstendens gör att fettet klara relativt höga temperaturer samtidigt som det ger oöverträffad smörjning ner till under -50°C.

- Långa smörjintervaller
- Mycket god termisk stabilitet
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Enhetsfett med mångsidigt användningsområde
- Lågt start- och driftmoment medger lättare start och mindre friktion vid sträng kyla

Art.nr.	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1007	Fettpatron Rubens LT	-55°C till +120°C	0,4 kg

FETTPATRON RUYSDAEL WR2

9020

Ruysdael WR2 är ett vattenfritt kalciumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. WR2 är speciellt anpassat för tungt belastande glid- och rullningslager vid normala temperaturer och måttliga varvtal samt för smörjning av chassi, entreprenad-, jordbruks och skogsmaskiner, skördare, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande. Utmärkt för marina applikationer.

- Brett användningsområde
- Långa smörjintervaller
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt

Art.nr.	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1010	Fettpatron Ruysdael WR2	-20°C till +120°C	0,4 kg

SMÖRJFETT

SILGLYDE

9020

Siliconfett har brett användningsområde bl. a. förhindrar den uttorkning och fastfrysning av te. x. bilens gummilister. Används även som kran- och tätningsfett för t ex O-ringar mm.

Art.nr.	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1014	Silglyde	-6°C till +200°C	125 gr

VIT VASELIN

9020

Vit vaselin rekommenderas för smörjning av plast och gummidetaljer. Produkten är också lämplig som impregneringsmedel för papphöljen i elektriska kablar och som yttre vibrationsdämpande fyllmedel i optisk fiberkabel.

Vit vaselin är ett petroleumdestillat bestående av mycket långa paraffiniska kolväten, alkaner. Produkten är smak- och färglös.

Art.nr.	Benämning	Flytpunkt/Smältpunkt/Flampunkt	Förpackning
9020-1016	Vit vaselin	49,5°C / 51,5°C / 220°C	1 kg

TREFOLEX GÄNGPASTA

9020

Treflex gäng- och skärpasta för rostfritt, stål och metaller.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9020-1020	Treflex gängpasta	0,5 kg

AVFETTNING & HANDRENGÖRING

AVFETTNING

9030

Petroleumbaserat avfettningsmedel som kan sköljas bort med vatten. För rengöring av smörjhallar, smörjropar, motorer, motordelar, fordon i biltvättar, maskiner inom industrin, tankar och cisterner. Produkten är av självnedbrytande typ. Detta innebär att den emulsion som bildas vid vattenspolning separerar i en vattenfas och en oljefas.

Uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer beträffande separeringsförmåga. **OBS!** Var försiktig vid rengöring av vaxade ytor, eftersom risk finns att vaxskiktet upplöses om avfettningsmedlet lämnas kvar för länge före vattenavsköljningen

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9030-1002	Avfettning	20 l

SOLVYNOL 3870

9030

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring. Parfymrad. Miljömärkt med Svanan.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9030-1004	Solvynol 3870	25 l

SOLVYNOL GREEN

9030

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring. Miljömärkt med Svanan.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9030-1008	Solvynol Green	25 l

SANELUX SPECIAL

9030

Handrengöringsmedel som avlägsnar snabbt med djupverkan olje- och fetthaltiga substanser, även färger samt produkter baserade på gummi, harts, tjära och mycket annat. Den speciella sammansättningen rengör huden grundligt men skonsamt. Produkten innehåller ej lösningsmedel.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9030-1012	Sanelux Special	700 ml

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

LIM & GÄNGLÅSNING

LOCTITE 401 SNABBLIM

9035

Loctite snabblim limmar metall, plast, gummi mot eller i kombination med varandra på sekunder. Loctite 401 limmar även porösa material som t ex trä, papp och läder.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-0003	Loctite 401	3 gram
9035-0020	Loctite 401	20 gram

BOSTIK KONTAKTLIM

9035

Lösningssmedelsbaserat kontaktlim på neoprenbas för limning av laminat, metall, plast (ej polyeten), gummi, trä, läder, textil, sten etc.

Tunn och smidig konsistens.

Limåtgång: 1 liter till 3-4 m²

Arbetstemperatur: +15°C till +20°C

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-0101	Bostik Kontaktlim	1 lit burk
9035-0102	Bostik Kontaktlim	0,5 lit burk
9035-0103	Bostik Kontaktlim	100 ml tub

LOCTITE 243 GÄNGLÅSNING

9035

Demonterbar, medelstark gänglåsning för allroundbruk. Lämplig för dimensioner upp till M36. Produkten fungerar bra även på detaljer som är lätt oljiga och dåligt rengjorda. Rekommenderas när demontering med handverktyg är nödvändig samt när noggrann rengöring av detaljerna inte är möjlig.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-1243	Loctite 243	50 ml

LOCTITE 270 GÄNGLÅSNING

9035

Stark, ej demonterbar gänglåsning för dimensioner upp till M20. För gängförband i metall (inklusive passiva metaller som rostfritt stål och förzinkat) när demontering för underhållsarbeten inte är nödvändigt.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-1270	Loctite 270	50 ml

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

TÄTNINGSMATERIAL

LOCTITE 5922

9035

Egenskaper:

Flänstätning, fyller ut ojämna ytor, hårdnar inte, förblir flexibel, tål vibrationer, torkar långsamt, medger efterjusteringar.

Användningsområde:

Flänsar, vattenpumpar, termostater, gängförband.

Beständig mot: bensin, fotogen, olja, smörjmedel, milda syror och alkaliska lösningar, ånga, varmt och kallt vatten, glykol mm.

Typ: Pasta

Färg: Svart

Temp.omr.: -55°C till +200°C

Tryck: 34 Mpa

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2060	Loctite 5922	60 ml
9035-2200	Loctite 5922	200 ml

LOCTITE 5923

9035

Egenskaper:

Flänstätning, flytande elastisk tätning.

Kan efterjusteras och kan tas isär.

Användningsområde:

För sammanfogning av plana och slipade ytor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Ej snabbtorkande, lämpligt för stora ytor. Flänsar, vattenpumpar, termostater.

Beständig mot: Vatten, fotogen, bensin, olja, smörjmedel, saltvatten och glykol mm.

Typ: Tjock vätska

Färg: Brun

Temp.omr.: -54°C till +204°C

Tryck: 34 Mpa

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2217	Loctite 5923	117 ml
9035-2450	Loctite 5923	450 ml

LOCTITE 5926 SILIKON BLÅ

9035

Egenskaper:

Flänstätning, blå silikontätning, ersätter kork-, fiber-, gummi- och papperspackningar.

Användningsområde:

För ventilkåpor, vattenpumpar, termostater, oljetråg, växellådor, differentialhus m.m.

Beständig mot: Vatten, fotogen, olja, smörjmedel, alkohol, mm.

Färg: Blå

Temp.omr.: -60°C till +250°C

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2500	Loctite 5926	100 ml

LOCTITE 5972

9035

Egenskaper:

Flänstätning, högttemperaturlösning, vibrationstålig, tätar snabbt och förblir flexibel.

Användningsområde:

Packningar, flänsytor, värmeledningar, täckplåtar, gängor, transmissioner, grenrör, rödragningar, växellådor (även automat), slangförbindelser m.m.

Beständig mot: Bensin, diesel, flygbränsle, smörjmedel, milda alkalier, vatten och ånga (även ånga under tryck).

Färg: Svart

Temp.omr.: -45°C till +315°C

Tryck: 34 Mpa

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2510	Loctite 5972	200 ml

TÄTNINGSMATERIAL

SILIKONLIM

9035

Egenskaper:

Silikonlim, elastisk tätmassa med mycket god vidhäftning.
Godkänd för toppförsegling av glas.

Temp.omr: -50°C till +150°C.

Användningsområde:

Glas, keramik, glaserad kakel, porslin,
rostfritt, gips, trä, emalj, spånplattor m.m.

Art.nr.	Benämning	Färg	Förpackning
9035-3010	Silikonlim	Transparent	310 ml
9035-3015	Silikonlim	Vit	310 ml

PACKNINGSSILIKON

9035

Egenskaper:

Flytande värmetålig silikonpackning

Temp.omr: Max +300°C.

Användningsområde:

Som packning vid höga temperaturer.

I motorer och pumpar mm.

Art.nr.	Benämning	Färg	Förpackning
9035-3030	Packningssilikon Röd 300	Röd	310 ml

KOPPARPASTA

COPASLIP

9021

Egenskaper:

Blyfri kopparpasta

Temp.omr: -40°C till +1100°C.

Användningsområde:

Antikärvpasta för att skydda mot
fastrostning och fastbränning etc.

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9021-1040	Copaslip	0,5 kg

FÄRG- & ROSTSKYDDSPRAY



MASTER SNABBLACK 9040

Master Snabblack är en snabbtorkande och högtäckande färg. Samtliga kulörer är helt fria från bly och aromater. För målning på metall, glas, sten, trä, lera m.m.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-1001	Master Snabbl. Svart Blank	6
9040-1002	Master Snabbl. Svart M-matt	6
9040-1004	Master Snabbl. Vit Blank	6
9040-1006	Master Snabbl. Röd	6
9040-1007	Master Snabbl. Orange	6
9040-1008	Master Snabbl. Gul	6
9040-1009	Master Snabbl. Blå	6
9040-1010	Master Snabbl. Grön	6
9040-1012	Master Snabbl. Grå	6
9040-1015	Master Snabbl. Klarlack Blank	6

MASTER SILVER 9040 METALLIC

Slitageålig silverlack som tål de flesta påfrestningar en fälg utsätts för. Används med fördel även till utemöbler, staketstolpar, grindar m.m.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-1017	Master Silver Metallic	6

MASTER 600 SILVER 9040

Tål upp till 600°C utan att ändra kulör. Färgen innehåller silikon för att motstå värme och ge rostskydd. Master 600 Silver används för att skydda blåstrat och slipat gjutgods, utegrillar m.m., mot den materialförstöring värme kan åstadkomma.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-1025	Master 600 Silver	6

MASTER MARKÖR 9040

Master Markör är en alkydhartsbaserad, snabbtorkande märkspray. OBS! Master Markör Aqua Röd är vattenbaserad vilket ger längre torktid. Tack vare munstycket med förlängningsrör är det lätt att markera symboler. Tillverkas med en så kallad 360° ventil, vilket gör att man kan spraya både horisontellt och vertikalt. Man behöver heller inte blåsa munstycket rent, det görs automatiskt. (Gäller ej Aqua Röd).

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-2001	Master Markör Röd	6
9040-2002	Master Markör Gul	6
9040-2003	Master Markör Blå	6
9040-2004	Master Markör Grön	6
9040-2005	Master Markör Orange	6
9040-2006	Master Markör Vit	6
9040-2007	Master Markör Svart	6
9040-2009	Master Markör Fluoriserande	6
9040-2201	Master Markör Aqua Röd	6

MASTER ZINK KALLGALV 9040

Master Zink innehåller över 90% zink i den färdiga färgfilmen, vilket gör att zinken genom luftens fuktighet elektrokemiskt binds till järn eller stål. Då erhålles en yta som motsvarar en varmgalvaniserad yta. Finns även som lösvikt i 1-liters burkar.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-3001	Master Zink Kallgalv	6
9092-3002	Master Zink 1 L	1 l

MASTER PRIMER 9040

Vid val av primer gäller det att korrosionsskyddet är optimalt, samt att vidhäftningsförmågan är god.

Master Primer används på bilkarosser, svetsfogar, och alla slags järn- och stålytor. Torkar snabbt och tål temperaturer över +80°C. Ger ett hållbart underlag för de flesta färger, syntetiska eller cellulosabaserade. Rödbrun eller Grå färg.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-3003	Master Primer Rödbrun	6
9040-3004	Master Primer Grå	6

SMÖRJMEDELSPRAY

MASTER SAE 20

9040

Mineralolja för allmän smörjning. Förutom att oljan smörjer, ger den även skydd mot korrosion. Förlängningsröret som medföljer sprayen medger god åtkomlighet.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4000	Master SAE 20	6

MASTER SKÄROLJA

9040

Master Skärolja är ett måste för den som vill förlänga hållbarheten på sina verktyg. Tillsatserna i skäroljan förhindrar fastbränning vid material och verktyg, samt ser till att skärspånen transporteras bort från skärstället. Används vid slipning, gängning, borrar, fräsning, kapning, brotschning m.m. Rekommenderas för såväl lätt som svår bearbetning av olika material, även höglegerat stål.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4001	Master Skärolja	6

MASTER KUGG

9040

Oljan i denna spray är en kombination av olika smörjmedel, som förutom att den smörjer, skyddar mot slitage och korrosion. Master Kugg behåller sina egenskaper inom breda temperaturområden. Hög vidhäftningsförmåga gör Master Kugg lämplig för rörliga detaljer. Används till smörjning av kuggar, växlar, glidbanor, fjädrar etc. Utmärkt för detaljer som är utsatta för saltvatten.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4002	Master Kugg	6

MASTER UNIVERSAL-OLJA

9040

Smörjer, rostskyddar, rostlöser, lösgör fastfrosna delar, undantränger fukt, Master Universalolja är den idealiska allroundprodukten för underhåll av mekaniska och elektriska komponenter. Nu förbättrad genom tillsats av teflon för att nå bättre smörjande egenskaper även vid högre temperaturer. Innehåller inga klorerade lösningsmedel, så den är säker att använda på gummi, färg och plaster.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4003	Master Universalolja	6

MASTER HIGH-TEMP

9040

Master High-Temp är en aluminiumbaserad högtemperatursmörjpasta. Förhindrar fastsättning, korrosion och skärning. Klarar temperaturer mellan -40°C till +1200°C. Produkten lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsar, ventiler, kedjor och andra detaljer som är utsatta för höga temperaturer. Trycktålighet: 4700 bar.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4004	Master High-Temp	6

MASTER ROSTLÖSARE

9040

En högvärdig mineralolja utgör basen, dessutom finns tillsatser som ökar oljans penetrationsförmåga. Löser fastrostade delar. Grafitillsatsen minskar friktionen och minskar risken för fastrostning.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4005	Master Rostlösare	6

MASTER SMÖRJFETT

9040

Mineraloljebaserat litiumfett med EP-tillsatser, vilket innebär att fettet tål höga tryck. Master Smörjfett används som ett universellt smörjmedel som har god vidhäftningsförmåga. Tål temperaturer ner till -40°C.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4006	Master Smörjfett	6

MASTER MOS2

9040

En högvärdig mineralolja med tillsats av molybdendisulfid bildar basen i Master MoS2. Även vid mycket höga yttryck håller smörjfilmen ihop och förhindrar direktkontakt mellan glidytor. Används till smörjning av lager, styrningar, spindlar, tätningar, hydraulik, pumpar, o-ringskedjor m.m.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4007	Master MOS2	6

SMÖRJ- & SPECIALSPRAY

MASTER VITOLJA

9040

Kombinationen av olja och paraffin tillsammans med vidhäftningsökande tillsatser gör Master Vitolja synnerligen lämplig för smörjning av finmekaniska konstruktioner. Tål temperaturer nära kokpunkten, vilket gör den idealisk för smörjning av lager, gejdor och precisionsapparat i inom framförallt livsmedels-, mekanisk och teknisk industri. Angriper ej komponenter av gummi.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4008	Master Vitolja	6

MASTER

9040

KEDJESMÖRJMEDEL

Specialsmörjmedel för kedjor som penetrerar in mellan länkar och smörjer med djupverkan. Vidhäftningen är så bra att oljan hänger kvar även vid höga varvtal. Temperaturområde: -40° till +200°C. Lämpar sig för smörjning av truckkedjor, oringskedjor, cykel- och motorcykelkedjor och olika drivkedjor inom industrin.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-4014	Master Kedjesmörjmedel	6

MASTER MASKINREN

9040

Ett effektivt lösningsmedel som används t.ex. före lödning, limning och för avfettning och rengöring. OBS! Vissa plaster kan angripas. Testa alltid först vid osäkerhet.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5003	Master Maskinren	6

MASTER SILICON

9040

Friktionsnedsättande medel som används till plast, trä, metall, textil o.s.v. Master Silicon lämnar en tunn osynlig film som är luktfri och inte fläckar. Kärvar transportbandet, reglagen, gummilisten, bilbältet, blytlåset, byrålådan eller någon plastdetalj, använd Master Silicon. OBS! Använd aldrig Siliconspray där målnings och lackeringsjobb skall utföras.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5002	Master Silicon	6

MASTER FÖNSTERPUTS 9040

Specialkomponerat rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett, olja, smuts, rökgasfilm m.m. Master Fönsterputs används för rengöring av glas, emalj, kakel, rostfritt etc.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5004	Master Fönsterputs	6

MASTER BARRIÄR

9040

Master Barriär är en skyddskrämsom ger händerna en skyddande film, vilken förhindrar smutsen att tränga in i huden. Ger smidiga händer genom att förhindra uttorkning.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5005	Master Barriär	6

MASTER TEFLON

9040

Den exceptionellt låga friktionskoefficienten kombinerad med en god vidhäftningsförmåga, gör Master Teflon till det ideala släppmaterialet för material typ gummi, plast, färgytor, papper m.m. Bildar en torr teflonfilm som glidmedel för transportband, verktyg, sågklingor och skärverktyg. Tål +220°C.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5007	Master Teflon	6

SPECIAL- & ELSPRAY, WD-40

MASTER GREPP 9040

I många lägen fordras att friktionen ökas. Harts är ett känt medel för ett starkt grepp. Kombinationen med ett rengörande medel gör att Master Grepp lämpar sig utmärkt för att öka friktionen på kilremmar och drivremmar, löpande band, rulltrappor, under halkfarliga mattor m.m.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5008	Master Grepp	6

MASTER STARTGAS 9040

Master Startgas innebär väsentligt avkortade kallstarter, vilket sparar batteri och startmotor. Fungerar både till bensin- och dieselmotorer.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5012	Master Startgas	6

MASTER LÄCKSÖKARE 9040

Läcksökaren lokaliserar snabbt och säkert farliga och/eller dyrbara läckage. Används till alla typer av gas- och tryckluftsutrustningar. Vid läckage visar sig tydliga bubblor i vätskan.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5015	Master Läcksökare	6

MASTER KONTAKTLIM 9040

Ger en stark och effektiv limspridning vid t.ex. limning av metall, plast, gummi, mattor, läder och textil. Snabbtorkande.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-5026	Master Kontaktlim	6

MASTER EL 9040

Master El smörjer på djupet, förhindrar överslag och oxidation samt undantränger fukt. Används för behandling av elkomponenter och mekanisk smörjning.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-6001	Master El	6

MASTER KLEENER BLÅ 9040

Effektivaste medlet för rengöring av elektronik och finmekanik. Kleener Blå är ett snabbpenetrerande, snabbavdunstande rengöringsmedel som effektivt avlägsnar olja, fett och smuts, och efterlämnar en torr ren yta utan några rester.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-6002	Master Kleener Blå	6

WD-40 9050

WD-40 är en mycket mångsidig produkt, fungerar som smörjmedel, rostlösare, rostskyddsolja, fuktavstötare, metallrengöringsmedel m.m. Har mycket god vidhäftnings- och penetreringsförmåga när det gäller metallytor.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9050-1002	WD-40 200 ML	12
9050-1004	WD-40 400 ML	12
9050-1005	WD-40 5 L	4
9050-1006	WD-40 25 L	1
9050-1007	WD-40 Sprayflaska	1

CRC LÄCKSÖKARE 9050

Lokaliserar snabbt och säkert minsta otätheter på alla typer av gas- och tryckluftsutrustningar. För alla typer av gaser. Missfärgar ej, ofarligt på plast, stål, aluminium, koppar mm.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9050-1030	CRC Läcksökare 500 ML	12

GRAFITSPRAY GLASOL 9050

Speciellt utvecklat grafitmörjmedel för användning vid gjutning av glas i metallformar. Sprayas på rena, fettfria gjutformsytor av järn eller brons på ett avstånd av ca 30cm. Klibbtorr efter några minuter och klar för användning efter ca 2 timmar.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9050-1018	Grafitpray Glasol SPC 100	6

SPECIALSPRAY

GRAFITSPRAY GLEITMO 961

9050

Grafitglidlack främst för smörjning av fästelement som t.ex. skruvar och muttrar. Produkten kan testas där olja eller fett inte går att använda p.g.a. t.ex. höga temperaturer. Smörjämnet är en speciell typ av grafit som samverkar med bindemedlet, vilket ökar lackens vidhäftnings- och smörjegenskaper. Ytor som skall beläggas måste vara rena, avfettade och torra. Normalt räcker det att belägga den ena ytan. Undvik grader och skarpa kanter på motgående ytor. Skyddar inte mot korrosion. Minskar risken för stickslip och skärning.

Temperaturområde mellan $-180^{\circ}\text{C}/+350^{\circ}\text{C}$.

Kortfristigst $+600^{\circ}\text{C}$.

Torktid ca 5 min, härdtid vid 20°C ca 20min.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9050-1017	Grafit spray Gleitmo 961, 400ml	12