

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-01-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-07-19

## MASTER FLÄCK-VÄCK

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

|                                     |                                   |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för användning            | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänd av Aerosol Scandinavia AB | <input type="checkbox"/> |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>HANDELSNAMN</b>        | MASTER FLÄCK-VÄCK      |
| <b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b> | Fläckborttagningsmedel |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Internt artikelnr.</b> | <b>Benämning</b>  |
| 1-5009                    | MASTER FLÄCK-VÄCK |

#### Inhemsk tillverkare/importör

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Företag</b>    | Spray Master      |
| <b>Adress</b>     | Box 61            |
| <b>Postnr/Ort</b> | 186 21 Vallentuna |
| <b>Land</b>       | Sweden            |
| <b>Telefon</b>    | +46 8 511 888 00  |
| <b>Fax</b>        | +46 8 511 888 01  |

|                  |                               |                    |
|------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Namn</b>      | <b>E-mail</b>                 | <b>Tel. (arb.)</b> |
| Tomas Eriksson   | tomas.eriksson@spraymaster.se | +46 8 511 888 89   |
| Josefine Sjöblom | josefine.sjoblom@aerosol.se   | +46 8 511 888 24   |

#### Nödtelefonnr

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Nödtelefon</b> | <b>Biståndstyp</b> |
| 112               |                    |

### 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Nr | Ämnesnamn                                       | EG-nr     | CAS-nr   | Konc.     | Klassificering |
|----|---|-----------|----------|-----------|----------------|
| 1  | butan (innehållande < 0,1% butadien 203-450-8)) | 203-448-7 | 106-97-8 | 10 - 20 % | F+,R12         |
| 2  | propan  | 200-827-9 | 74-98-6  | 10 - 20 % | F+,R12         |
| 3  | etyldiglykol                                    | 203-919-7 | 111-90-0 | 70 - 90 % |                |

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

### 3. FARLIGA EGENSKAPER



Extremt  
brandfarligt

#### GENERELLT

Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare).

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-01-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-07-19

## MASTER FLÄCK-VÄCK

### BRAND OCH EXPLOSION

Extremt brandfarligt. Tryckbehållare kan explodera vid brand.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

#### INANDNING

Frisk luft och vila.

#### HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med rikligt med vatten tills irritationen försvinner.

#### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Tryckbehållare får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Tryckbehållare kan explodera vid brand.

#### PERSONLIG SKYDDSUSTRUSTNING VID BRAND

Vid brand kan hälsofarliga gaser bildas. Undvik inandning av rökgaser.

#### INFORMATION

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten. Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Sörj för god ventilation. Använd lämplig skyddsutrustning.

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Får inte släppas ut i avlopp.

#### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Flytta läckande behållare till avskilt område. Större spill samlas upp med lämpliga absorptionsmedel och deponeras eller destrueras enligt gällande föreskrifter. Mindre spill: Torka bort med papper eller textil.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER

Extremt brandfarligt. Aerosoler kan explodera vid uppvärmning till temperaturer över 50 °C.

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Förvaras oåtkomligt för barn. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Iakttag normal försiktighet. Undvik all onödig kontakt med kemikalier.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-01-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-07-19

## MASTER FLÄCK-VÄCK

### LAGRING

Tryckbehållare får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras ej i direkt solljus. Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats. Bör ej lagras i omedelbar närhet av lätt brännbara ämnen. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rök inte. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

#### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation. All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Möjlighet till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. Tvätta händerna noggrant efter hantering och före förtäring eller rökning.

#### ANDNINGSSKYDD

Andningsskydd behövs normalt inte.

#### ÖGONSKYDD

Ögonskydd behövs normalt inte.

#### HANDSKYDD

Skyddshandskar behövs normalt inte.

#### HUDSKYDD

Skyddskläder behövs normalt inte.

#### Gränsvärden:

| Ämnesnamn    | CAS nr.  | Intervall | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anm. |
|--------------|----------|-----------|------|-------------------|------|------|
| etyldiglykol | 111-90-0 | 8 h       | 15,0 | 80,0              | 2000 | H    |
| etyldiglykol | 111-90-0 | 15 min.   | 30,0 | 170,0             | 2000 | H    |

### ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Form      | Aerosol.        |
| Färg      | Färglös.        |
| Lukt      | Lösningssmedel. |
| Löslighet | Vattenlös.      |

#### Fysikaliska och kemiska parametrar

| Parameter | Värde / enhet | Metod/referens | Kommentar |
|-----------|---------------|----------------|-----------|
| Densitet  | ~ 0,74 g/ml   |                |           |

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

#### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

#### FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

#### REAGERAR MED

Inga farliga reaktioner är kända.

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-01-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-07-19

## MASTER FLÄCK-VÄCK

### FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga farliga reaktioner är kända.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### INANDNING

Höga halter kan ge: Irritation i näsa, svalg och luftvägar. Kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

#### HUDKONTAKT

Kan vara lätt irriterande. Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av huden.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Irriterande på ögon och slemhinnor.

#### FÖRTÄRING

Förtäring kan ge: Sveda i mun och svalg. Magsmärtor. Illamående och kräkningar.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

#### INFORMATION

Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7).

### 13. AVFALLSHANTERING

#### GENERELLT

Tillverkaren av denna produkt är ansluten till REPA registret och har därmed tagit sitt producentansvar enligt Miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 1997:185) och betalat förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet.

Plastlock och ventilknapp sorteras som hårdplast.

Information till företag:

"Pystomma" aerosolburkar lämnas till någon av Metallkretsens återvinningscentraler alt mellanlager (>200 kg mot ersättning), eller hämtas av anlitad entreprenör. Förteckning och adress till närmaste återvinningscentral eller mellanlager finns på Metallkretsens hemsida, [www.metallkretsen.se](http://www.metallkretsen.se) (under "var lämnar jag mina förpackningar?") alt ring 08-566 144 60.

EJ TÖMDA aerosolburkar klassificeras som FARLIGT AVFALL och ska tas om hand enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för lokala bestämmelser.

Information till privatpersoner:

Privatpersoner lämnar "pystomma" aerosolburkar till kommunens lokala återvinningsstationer alt återvinningscentral. EJ TÖMDA aerosolburkar klassificeras som FARLIGT AVFALL och lämnas till kommunens insamlingsställen för farligt avfall. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för lokala bestämmelser.

#### AVFALLSGRUPP

Avfallskod 14 06 03\*

Tomma behållare; avfallskod 15 01 04

### 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:

Ja

Nej

Ej utvärderat

# SÄKERHETS DATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-01-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-07-19

## MASTER FLÄCK-VÄCK

UN-nr: 1950

### VARUNAMN OCH BESKRIVNING

AEROSOLER

#### ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

|          |      |              |  |
|----------|------|--------------|--|
| Klass:   | 2,5F | Förpackn.gr. |  |
| Etikett: | 2.1  |              |  |

#### IMDG (Sjötransport)

|                   |    |              |         |
|-------------------|----|--------------|---------|
| Klass:            | 2  | Förpackn.gr. |         |
| Sub Risk:         | no | EMS:         | F-D,S-U |
| Marine Pollutant: | no |              |         |

#### IATA (Lufttransport)

|           |     |              |  |
|-----------|-----|--------------|--|
| Klass:    | 2.1 | Förpackn.gr. |  |
| Sub Risk: | no  |              |  |
| Etikett:  | 2.1 |              |  |

### ANNAN INFORMATION

Aerosoler får transporteras inom landet som begränsad mängd (LQ2) om varje kolla väger högst 30 kg i kartong eller 20 kg på brickor med sträck- eller krympfilm. Varje kolla skall märkas med "UN 1950". Märkningen skall inramas av en linje, som bildar en kvadrat, ställt på ett hörn, med en sidlängd av minst 100 mm.

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Extremt  
brandfarligt

EG-märkning



Nej



Ja



Ej utvärderat

### R-FRASER

| Nr. | R-frastext            |
|-----|-----------------------|
| R12 | Extremt brandfarligt. |

### S-FRASER

S51 Sörj för god ventilation.S23 Undvik inandning av spray.

### ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

### 16. ANNAN INFORMATION

#### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

| Nr. | R-frastext            |
|-----|-----------------------|
| R12 | Extremt brandfarligt. |

# SÄKERHETSATABLAD

SDB från Pride Chess

Omarbetad: 2007-01-02

Internt nr:

Ersätter datum: 2005-07-19

## MASTER FLÄCK-VÄCK

### RÅD OM UTBILDNING

Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.

### REVISIONSÖVERSIKT

| Version | Rev. datum | Ansvarig         | Ändringar                                      |
|---------|------------|------------------|--|
| 0.0.1   | 2005-07-19 | Josefine Sjöblom | 1<br>,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14<br>,15,16 |
| 0.0.2   | 2007-01-02 | J. Sjöblom       | 1,3,16   |

### KOMMENTARER TILL REVISIONER

På grund av uppdatering av databas startar versionsnumren om med version 1 i juli 2005.

### ANNAN INFORMATION

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet samt information från våra leverantörer. Spray Master ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Spray Master ansvarar däremot inte för den utförda behandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Spray Master ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av produkten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Spray Masters säkerhetsdatablad/varuinformationsblad och tekniska datablad finns på vår hemsida [www.spraymaster.se](http://www.spraymaster.se).