

Innehållsregister kap. 9

Olja, avfettning & sprayer m. m.

Olja	SIDA	Färg- och rostskyddsspray	SIDA
Hydraulolja Holst.....	9:1	Master Snabblack.....	9:14
Hydraulolja Holbein Bio Plus 32-68.....	9:1	Master 600°	9:14
Emulgerbar olja Beethoven.....	9:1	Master Marker.....	9:15
Emulgeringsolja Berlioz XVH.....	9:2	Master Zink Kallgalv.....	9:15
Gäng & Smörjolja Wagner 220.....	9:2	Master Primer.....	9:15
Luftverktygsolja Amoil 25.....	9:2		
Smörjmedel	SIDA	Smörjmedelsspray	SIDA
Fettpatron Rembrandt EP2.....	9:3	Master SAE 20.....	9:16
Fettpatron Moly S2.....	9:3	Master Skärolja.....	9:16
Fettpatron Rubens LT.....	9:3	Master Kugg.....	9:16
Fettpatron Rubens WB.....	9:4	Master Universalolja.....	9:16
Fettpatron Ruysdael WR2.....	9:4	Master High-Temp Aluminium.....	9:17
Silikonfett.....	9:5	Master Rostlösare.....	9:17
Vit vaselin.....	9:5	Master Smörjfett.....	9:17
Gängpasta Treflex	9:5	Master MoS2.....	9:17
Kopparpasta Copaslip.....	9:5	Master Vitolja.....	9:18
Loctite Antikärvpasta 8009.....	9:5	Master Kedjesmörjmedel.....	9:18
		Master Syntoil.....	9:18
		WD-40.....	9:21
Avfettning & Rengöring	SIDA	Specialspray	SIDA
Avfettning.....	9:6	Master Silicone.....	9:18
Solvynol 380.....	9:6	Master Maskinren.....	9:19
Solvynol Green.....	9:6	Master Fönsterputs.....	9:19
Solvynol Jumbo.....	9:6	Master Rapid Super Foam ECO.....	9:19
		Master PTFE Teflon.....	9:19
Handrengöring	SIDA	Master Grepp.....	9:19
Big Wipes.....	9:7	Master Startgas.....	9:20
Roxy Handrengöring.....	9:7	Master Kontaktlim.....	9:20
		Master Strong Cleaner.....	9:20
Lim & Gängtätning/låsning	SIDA	Master Bromsrengörare ECO.....	9:21
Loctite 401 Snabblim.....	9:8	Master Active Hand Disinfection.....	9:21
Loctite 406 Plast & Gummi.....	9:8	Master Active Disinfection Surface & Hand.....	9:21
Bostik kontaktlim.....	9:8	WD-40.....	9:21
Loctite 243 Gänglåsning.....	9:9	Grafitspray Gleitmo 961.....	9:22
Loctite 270 Gänglåsning.....	9:9	Grafitspray Glasol	9:22
Loctite 577 Gängtätning.....	9:10	CRC Läcksökare.....	9:22
Loctite 603 Cylindrisk fastsättning.....	9:10		
Tätningmaterial	SIDA	Elspray	SIDA
Loctite 5922.....	9:11	Master Electronic Protect.....	9:20
Loctite 5923.....	9:11	Master Kleener Blå.....	9:20
Loctite 5926.....	9:12		
Loctite 5972.....	9:12		
Silikonlim.....	9:13		
Packningssilikon.....	9:13		

Olja

Hydraulolja Holst

9010

Olja för mobila och stationära hydraulsystem inomhus. Lämplig för lager, regulatorer, kuggväxlar samt allmän cirkulation- och maskinsmörjning. Holst innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW). Speciellt anpassade för system med fina filter(<10um) eller där zinkhaltiga oljor inte får användas (t.ex. silverlagringar). Holst är även lämplig i kallvalsverk.

- Hög naturligt viskositetsindex
- Uppfyller de högsta kraven på filterbarhet hos hydraulpumptillverkare
- Gott slitageskydd och god luft- vattenavskiljande förmåga
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervaller
- Minimal skumning

Art.nr	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C / 100°C	Förpackning
9010-0032	Holst 32	870	32 / 5,3	20 L
9010-0046	Holst 46	875	46 / 6,7	20 L

Hydraulolja Holbein Bio Plus 32-68

9010

Biologiskt nedbrytbar syntetisk esterbaserad hydraulolja. För "året-runt-bruk" i mobila och stationära hydraulsystem. Anpassad för användning i känsliga områden där biologisk nedbrytbarhet är ett krav. Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW). Täcker SHS 32, SHS 46 och SH 68

- Hög biologisk nedbrytbarhet
- Minimal skumning
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och filterbarhet
- Gott slitageskydd och god luftavskiljande förmåga
- Utomordentligt goda lågtemperaturegenskaper
- Ingen förstörande påverkan på packningsmaterial
- Hög viskositetsindex ger brett temp.användningsområde

Art.nr	Benämning	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C	Förpackning
9010-0074	Holbein Bio Plus	919	48	20 L

Emulgerbar olja Beethoven

9010

Beethoven XM är en klorfri emulgerbar olja som tillsammans med vatten ger en mjölkvit emulsion. Avsedd att användas som skärvätska när man i första hand fordrar god kylförmåga, och som form- och släppolja när en vattenlöslig olja föredras samt som korrosionsskydd i kylsystem. **OBS! Ej för bearbetning av magnesium och dess legeringar då risk för antändning finns.**

- Lättemulgerbar i alla blandningsförhållanden
- God emulsionsstabilitet
- Motverkar bakterietillväxt tack vare tillsats av baktericider
- God oxidationsstabilitet ger oljan lång livslängd
- Mycket bra korrosionsskydd

Art.nr	Benämning	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C	Förpackning
9010-1002	Emulgerolja Beethoven VNF-2	980	35	20 L

Olja

Emulgeringsolja Berlioz XVH

9010

Formaldehydfri emulgerbar olja för skärande bearbetning. En syntetiskt baserad formaldehyd och klorfri emulgerbar olja som tillsammans med vatten ger en fullständigt stabil emulsion. Lämplig för bearbetning av de flesta metallerna bl a stållegeringar, gulmetaller samt aluminium. Möter TGRS 611.

- God funktion i alla vattenkvaliteter
- Formaldehyd och klorfri
- Stabil emulsion
- Biostabil
- God filterbarhet
- Lång livslängd
- Utmärkt rost- och korrosionsskydd

Art.nr	Benämning	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C	Förpackning
9010-1002	Berlioz XVH	960	124	20 L

Gäng & Smörjolja Wagner 220

9010

Wagner olja är avsedd för smörjning av gejdarrar i verkstadsmaskiner. Lämplig även för lager, hydraulik och kuggväxlar samt allmän cirkulation- och maskinsmörjning.

- Högt naturligt viskositetsindex
- Ger stark oljefilm som inte tvättas bort av oljeemulsioner
- God luft- och vattenavskiljande förmåga

- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervaller
- Mycket god "demulgeringsförmåga" från skärvätske-emulsioner

Art.nr	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C/100°C	Förpackning
9010-1006	Gäng & smörjolja Wagner 220	892	220 / 21,3	20 L

Luftverktygsolja Amoil 25

9010

Amoil Luftverktygsolja är en högraffinerad vitolja för tryckluftdrivna maskiner och dimsörjningsaggregat. Oljan är av farmacopé kvalitet och kan därmed användas inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Art.nr	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15°C, kg/m ³	Viskositet, cSt 40°C/100°C	Förpackning
9010-2005	Luftverktygsolja Amoil 25	880	25 / 4,7	5 L

Smörjmedel

Fettpatron Rembrandt EP2

EP2 är ett litiumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande Ep-additiv och rostskyddande tillsatser. Smörjning av såväl små och lätt belastade som stora och tungt belastade glid- och rullningslager. Även för helfyllnad av engångssmorda lager, för vibrerande och våta inbyggnader. Chassismörjning, även hjullager samt till de flesta entreprenadmaskiner.

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt

9020



Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1002	Fettpatron Rembrandt EP2	-30°C till +130°C	0,4 kg

Fettpatron Moly S2

Moly S2 är ett litiumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande Ep-additiv och rostskyddande tillsatser. Förstärkt med Molybdenendisulfid vilket ger mycket hög tålighet mot höga tryck och stötblastningar. Smörjning av glidlager och gejdor, bågtdandkopplingar, spindlar, storskrivar på valsverk, chassismörjning samt till de flesta entreprenadmaskiner.

OBS! Ej för kul- eller rulllager vid höga varv.

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Tål mycket höga tryck och stötblastningar
- God vidhäftningsförmåga

9020



Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1004	Fettpatron Moly S2	-30°C till +110°C	0,4 kg

Fettpatron Rubens LT

Rubens LT är ett helsyntetiskt litiumkomplexförtvålat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Rubens LT är lämplig för smörjning i ett mycket brett temperaturområde.

Den höga droppunkten kombinerat med en låg avdunstningstendens gör att fettet klarar relativt höga temperaturer samtidigt som det ger ööverträffad smörjning ner till under -50°C.

- Långa smörjintervaller
- Mycket god termisk stabilitet
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Enhetsfett med mångsidigt användningsområde
- Lågt start- och driftmoment medger lättare start och mindre friktion vid sträng kyla

9020



Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1007	Fettpatron Rubens LT	-55°C till +120°C	0,4 kg

Smörjmedel

Fettpatron Rubens WB

9020

Rubens WB är ett litiumkomplexförtvälat mineraloljebaserat universalfett med hög EP-förmåga. Avsett för allmän chassi- och maskinsmörjning samt lagersmörjning. Rubens WB har mycket bättre tålighet mot höga temperaturer än vanliga universalfett. Speciellt anpassat för applikationer där höga temperaturer utvecklas, fettet tål tillfälliga temperaturchocker upp till 250°C utan att tappa sin konsistens.

- Långa smörjintervaller
- Mycket god termisk stabilitet
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Enhetsfett med mångsidigt användningsområde



Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1008	Fettpatron Rubens WB	-30°C till +140°C	0,4 kg

Fettpatron Ruysdael WR2

9020

Ruysdael WR2 är ett vattenfritt kalciumförtvälat mineraloljebaserat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. WR2 är speciellt anpassat för tungt belastande glid- och rullningslager vid normala temperaturer och måttliga varvtal samt för smörjning av chassi, entreprenad-, jordbruks och skogsmaskiner, skördare, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande. Utmärkt för marina applikationer.

- Brett användningsområde
- Långa smörjintervaller
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet



Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1010	Fettpatron Ruysdael WR2	-20°C till +120°C	0,4 kg

Smörjmedel

Silikonfett

Skyddar, vårdar och isolerar gummi, plast- och metalledar.
Förenklar installation av plastdelar på metallytor.
Ger bra korrosionsskydd samt minskar friktion och slitage.
Beständigt mot kallt och varmt vatten samt hög resistens mot kemikalier.



9020

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1014	Silikonfett 125 ml	-40°C till +160°C	Tub 125 ml

Vit vaselin

För smörjning av plast och gummidetaljer.



9020

Art.nr	Benämning	Förpackning
9020-1016	Vit vaselin	1kg /1000ml

Gängpasta Treflex

Treflex är en grönfärgad gäng- och skärpasta för rostfritt, stål och metaller. Den smälter sakta vid friktion och bidrar till effektiv smörjning vid t.ex skärning, borrar och gängning m.m.

- Förlängd livslängd på verktyg
- Förenklar skärning och borrar
- Ger mjuk och fin snittyta
- Miljövänlig



9020

Art.nr	Benämning	Förpackning
9020-1020	Treflex Gängpasta	0,5 kg

Kopparpasta Copaslip

Blyfri koppar/antikärvpasta för att skydda mot fastrostning och fastbränning etc.
-40°C till +1100°C.



9021

Art.nr	Benämning	Förpackning
9021-1040	Copaslip Kopparpasta	0,5 kg

Loctite Antikärvpasta 8009

En metallfri antikärvpasta med grafit och kalciumfluorid.
För smörjning av metaller, rostfritt stål, aluminium och mjuka metaller. Beständigt mot extremt höga temperaturer, temperaturområde -30°C till +1315°C.



9021

Art.nr	Benämning	Förpackning
9021-1060	Loctite 8009 Antikärvpasta	454 g

Avfettning & rengöring

Avfettning

9030

Petroleumbaserat avfettningsmedel som kan sköljas bort med vatten. För rengöring av smörjhallar, smörjgropar, motorer, motordelar, fordon i biltvättar, maskiner inom industrin, tankar och cisterner. Produkten är av självnedbrytande typ. Detta innebär att den emulsion som bildas vid vattenspolning separerar i en vattenfas och en oljefas.

Uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer beträffande separeringsförmåga.

OBS! Var försiktig vid rengöring av vaxade ytor, eftersom risk finns att vaxskiktet upplöses om avfettningsmedlet lämnas kvar för länge före vattenavsköljningen



Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1002	Avfettning	20 L

Solvynol 380

9030

Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring. Parfumerad. Miljömärkt med Svanen.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1004	Solvynol 380	25 L

Solvynol Green

9030

Miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring. Miljömärkt med Svanen.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1007	Solvynol Green	5 L
9030-1008	Solvynol Green	25 L

Solvynol Jumbo

9030

Extra kraftigt alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring. Miljömärkt med Svanen.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1011	Solvynol Jumbo	10 L
9030-1012	Solvynol Jumbo	25 L

Handrengöring

Big Wipes

9030

En effektiv rengöringsduk som lämpar sig till borttagning av oljebaserad smuts, fett, färg, tätningsmedel på händer verktyg och andra ytor, samt allmän rengöring. Garanterad luddfri. Duken består av en grov yta för snabb borttagning och en mjuk yta för uppsugning.
80st servetter/burk.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1020	Big Wipes Handrengöring servetter	1
9030-1025	Big Wipes Hållare för vägg	1

Roxy Handrengöring

9030

Grovtvål med slipmedel:
Innehåller inga plastkuler, skonsamt mot huden & miljövänligt mot naturen! Mandel- och citrusdoft.

Handrengöringscreme:
Kan användas med eller utan vattenavsköljning. Tar bort tjära, kåda, olja, fett, färg, sot och rost m.m. För kraftigt nedsmutsade händer. Innehåller återfettande och fuktbevarande ämnen.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1040	Roxy Handrengöring, Grovtvål med slipmedel	1,4kg
9030-1042	Roxy Handrengöringscreme utan vatten	200g

Loctite 401 Snabblim/Allround

Loctite 401 snabblim limmar metall, plast, gummi mot eller i kombination med varandra på sekunder.

Loctite 401 limmar även porösa material som t ex trä, papp och läder.

- Universellt snabblim
- Mycket hög styrka för tättsittande delar
- Perfekt för snabblagningar och små akutlagningar



9035

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-0003	Loctite 401 Snabblim/Allround	3 gram
9035-0020	Loctite 401 Snabblim/Allround	20 gram

Loctite 406 Plast & Gummi

Loctite 406 är ett snabblim som är särskilt lämpligt för plast och gummi.

Fixeringstiden är 2-10 sekunder.

Temperaturområde -40°C till +120°C.

- Snabblim
- Låg viskositet



9035

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-0040	Loctite 406 Plast & Gummi	20 gram

Bostik kontaktlim

Lösningsmedelsbaserat kontaktlim på neoprenbas för limning av laminat, metall, plast (ej polyeten), gummi, trä, läder, textil, sten etc.

Tunn och smidig konsistens.

Limåtgång: 1 liter till 3-4 m²

Arbetstemperatur: +15°C till +20°C



9035

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-0101	Bostik kontaktlim Contact A3	1 lit/burk
9035-0102	Bostik kontaktlim Contact A3	0,5 lit/burk
9035-0103	Bostik kontaktlim Contact A3	100 ml/tub

Gänglåsning

Loctite 243 Gänglåsning Normal, demonterbar

9035

Demonterbar, medelstark gänglåsning för allroundbruk. Lämplig för dimensioner upp till M36. Produkten fungerar bra även på detaljer som är lätt oljiga och dåligt rengjorda. Rekommenderas när demontering med handverktyg är nödvändig samt när noggrann rengöring av detaljerna inte är möjlig. Fungerar på alla metaller, inklusive rostfritt stål, aluminium och pläterade ytor. Förhindrar självlossning i vibrerande delar t.ex. pumpar, växellådor, pressar.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1243	Loctite 243 Gänglåsning Normal, demonterbar	50 ml

Loctite 270 Gänglåsning Stark, ej demonterbar

9035

Permanent, stark gänglåsning för dimensioner upp till M20. För gängförband i metall (inklusive passiva metaller som rostfritt stål och förzinkat) när demontering för underhållsarbeten inte är nödvändigt.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1270	Loctite 270 Gänglåsning Stark, ej demonterbar	50 ml

Gängtätning & Gänglåsning

Loctite 577 Gängtätning Snabbhärdande

9035

Gängtätning - medelhög styrka. Universal. Lämplig för snabb applicering vid låga temperaturer.

Loctite 577 är utvecklad för att fixera och täta metallrör och rörkopplingar samt för andra cylindriska metallmonteringar. Produkten ger en omedelbar lågtryckstätning som varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system genom sönderfall. Produkten är beständig mot bl.a. bränsle, olja och hydrauloljor. Temperaturområde -55°C till +150°C. Max gängstorlek M80/3".



Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1577	Loctite 577 Gängtätning Snabbhärdande	50 ml

Loctite 603 Cylindrisk fastsättning

9035

Loctite 603 används till cylindrisk fastlåsning med ett diametralt spel på upp till 0,1 mm. Godkänd för användning på rullningslager.

Fixeringstiden på stål är 8 minuter. Härdningstiden är beroende av spelet, temperatur och vilka material som ska limmas. Ger montage med hög styrka.

Olje- och fettbeständig.

Kan användas på cylindriska delar där noggrann avfettning inte är möjlig.

Temperaturområde -55°C till +150°C.



Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1603	Loctite 603 Cylindrisk fastsättning	50 ml

Tätningmaterial

Loctite 5922 Flänstätning

9035

Egenskaper:

Flänstätning som fyller ut ojämna ytor, hårdnar inte, förblir flexibel, tål vibrationer, torkar långsamt, medger efterjusteringar.

Användningsområde:

Flänsar, vattenpumpar, termostater, gängförband.

Beständig mot: Bensin, fotogen, olja, smörjmedel, milda syror och alkaliska lösningar, ånga, varmt och kallt vatten, glykol mm.

Typ: Pasta

Färg: Svart

Temp.omr.: -55°C till +200°C

Tryck: 34 MPa



Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-2060	Loctite 5922 Flänstätning Pasta, hårdnar ej	60 ml
9035-2200	Loctite 5922 Flänstätning Pasta, hårdnar ej	200 ml

Loctite 5923 Flänstätning

9035

Egenskaper:

Flänstätning, flytande elastisk tätning.

Kan efterjusteras och kan tas isär.

Användningsområde:

För sammanfogning av plana och slipade ytor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Ej snabbtorkande, lämpligt för stora ytor. Flänsar, vattenpumpar, termostater.

Beständig mot: Vatten, fotogen, bensin, olja, smörjmedel, saltvatten och glykol mm.

Typ: Tjock vätska

Färg: Brun

Temp.omr.: -54°C till +204°C

Tryck: 34 MPa



Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-2217	Loctite 5923 Flänstätning Flytande, hårdnar ej	117 ml
9035-2450	Loctite 5923 Flänstätning Flytande, hårdnar ej	450 ml

Tätningmaterial

Loctite 5926 Flänstätning Blå Silikon

9035

Egenskaper:

Flänstätning, blå silikontätning, ersätter korkfiber-, gummi- och papperspackningar.

Användningsområde:

För ventilkåpor, vattenpumpar, termostater, oljetråg, växellådor, differentialhus m.m

Beständig mot: Vatten, fotogen, olja, smörjmedel, alkohol, mm.

Färg: Blå

Temp.omr.: -60°C till +250°C



Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2500	Loctite 5926 Flänstätning Blå Silikon	100 ml

Loctite 5972 Flänstätning Högtemperatur

9035

Egenskaper:

Flänstätning, högtemperaturtätning, vibrationstålig, tätar snabbt och förblir flexibel.

Användningsområde:

Packningar, flänsytor, värmeledningar, täckplåtar, gängor, transmissioner, grenrör, rördragningar, växellådor (även automat), slangförbindelser m.m.

Beständig mot: Bensin, diesel, flygbränsle, smörjmedel, milda alkalier, vatten och ånga (även ånga under tryck).

Färg: Svart

Temp.omr.: -45°C till +315°C

Tryck: 34 MPa



Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2510	Loctite 5972 Flänstätning Högtemperatur	200 ml

Tätningmaterial

Silikonlim

9035

Egenskaper:

Silikonlim, elastisk tätmassa med mycket god vidhäftning.

Godkänd för toppförsegling av glas.

Temp.omr: -50°C till +150°C

Användningsområde:

Glas, keramik, glaserad kakel, porslin, rostfritt, gips, trä, emalj, spånplattor m.m.



Art.nr	Benämning	Färg	Förpackning
9035-3010	Silikonlim	Transparent	310 ml

Packningssilikon

9035

Egenskaper:

Flytande värmestålig silikonpackning

Temp.omr: Max +300°C

Användningsområde:

Som packning vid höga temperaturer
I motorer och pumpar mm.



Art.nr	Benämning	Färg	Förpackning
9035-3030	Packningssilikon Röd	Röd	310 ml

Färg- & rostskyddsspray



Ett urval från vårt sortiment av färg- och rostskyddsspray, för fler färger se respektive produkt

Master Snabblack

9040

Master Snabblack är en snabbtorkande och hög-täckande färg.
Samtliga kulörer är helt fria från bly och aromater.
För målning på metall, glas, sten, trä, lera m.m.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp	Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-1001	Master snabblack Svart blank	6	9040-1008	Master snabblack Gul blank	6
9040-1002	Master snabblack Svart halvmatt	6	9040-1009	Master snabblack Blå blank	6
9040-1004	Master snabblack Vit blank	6	9040-1010	Master snabblack Grön blank	6
9040-1005	Master snabblack Vit matt	6	9040-1012	Master snabblack Grå blank	6
9040-1006	Master snabblack Röd blank	6	9040-1015	Master snabblack Klarlack blank	6
9040-1007	Master snabblack Orange	6	9040-1017	Master snabblack Silvermetallic	6

Master 600°

9040

Master 600° är en värmebeständig färg för lackering av metallytor inom- och utomhus.
Färgen tål temperaturer upp till 600°C.
Munstycket ger en solfjäderformad sprutbild och kan vridas 360° för att passa applikationen.
Under den värmebeständiga Master 600° bör ej grundfärg användas, eftersom grundfärg normalt inte tål höga temperaturer.
Om ytan målats med den svarta varianten, kan ytan efter uppvärmning till höga temperaturer anta en gråaktig ton.
OBS! Vid målning bör ytan inte vara het.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-1023	Master 600° Svart matt	6
9040-1025	Master 600° Silvergrå	6

Färg- & rostskyddsspray

Master Marker markörfärg

9040

Master Marker är en snabbtorkande märkspray som kan användas på asfalt, betong, gräs, grus m.m.
OBS! Master Markör Aqua Röd är vattenbaserad vilket ger längre torktid.
Tack vare munstycket med förlängningsrör är det lätt att rita symboler och skriva text. Varje sprayburk innehåller 600ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-2001	Master Marker Röd	6
9040-2002	Master Marker Gul	6
9040-2003	Master Marker Blå	6
9040-2004	Master Marker Grön	6
9040-2005	Master Marker Orange	6
9040-2006	Master Marker Vit	6
9040-2007	Master Marker Svart	6
9040-2010	Master Marker Fluoriserande Röd	6
9040-2201	Master Marker Aqua Röd (Obs, 400ml)	6

Master Zink Kallgalv

9040

Master Zink innehåller över 90% zink i den färdiga färgfilmen, vilket gör att zinken genom luftens fuktighet elektrokemiskt binds till järn eller stål.
Med denna produkt erhålles en yta som motsvarar en varmgalvaniserad yta.
Finns i sprayburk om 400ml eller som lösvikt i 1-liters burkar.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-3001	Master Zink Kallgalv / Rust Protection Zinc 400ml	6
9092-3002	Master Zink 1 L / Rust Protection Zinc 1 L	1

Master Primer

9040

Vid val av primer gäller det att korrosionsskyddet är optimalt, samt att vidhäftningsförmågan är god.
Master Primer används på bilkarosser, svetsfogar, och alla slags järn- och stålytor.
Torkar snabbt och tål temperaturer över +80°C.
Ger ett hållbart underlag för de flesta färger, syntetiska eller cellulosabaserade.
Varje sprayburk innehåller 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-3003	Master Primer Rödbrun / Rust Protection Primer Red	6
9040-3004	Master Primer Grå / Rust Protection Primer Grey	6

Smörjmedelspray

Master SAE 20

9040

Mineralolja för allmän smörjning. Förutom att oljan smörjer, ger den även skydd mot korrosion. Förlängningsröret som medföljer sprayen medger god åtkomlighet. Varje sprayburk innehåller 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4000	Master SAE 20 / Multi Lube	6

Master Skärolja

9040

Master Skärolja är ett måste för den som vill förlänga hållbarheten på sina verktyg. Tillsatserna i skäroljan förhindrar fastbränning vid material och verktyg, samt ser till att skärspånen transporteras bort från skärstället. Används vid slipning, gängning, borrar, fräsning, kapning, brotskning m.m. Rekommenderas för såväl lätt som svår bearbetning av olika material, även höglegerat stål. Varje sprayburk innehåller 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4001	Master Skärolja / Cutting Oil	6

Master Kugg

9040

Oljan i denna spray är en kombination av olika smörjmedel, som förutom att den smörjer, skyddar mot slitage och korrosion. Master Kugg behåller sina egenskaper inom breda temperaturområden. Hög vidhäftningsförmåga gör Master Kugg lämplig för rörliga detaljer. Används till smörjning av kuggar, växlar, glidbanor, fjädrar etc. Utmärkt för detaljer som är utsatta för saltvatten. Varje sprayburk innehåller 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4002	Master Kugg / Cog Lube	6

Master Universalolja

9040

Smörjer, rostskyddar, rostlöser, lösgör fastfrusna delar, undantränger fukt, Master Universalolja är den idealiska allroundprodukten för underhåll av mekaniska och elektriska komponenter. Nu förbättrad genom tillsats av teflon för att nå bättre smörjande egenskaper även vid högre temperaturer. Innehåller inga klorerade lösningsmedel, så den är säker att använda på gummi, färg och plaster. Varje sprayburk innehåller 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4003	Master Universalolja / PTFE Lube	6

Smörj- & specialspray

Master High-Temp Aluminium

Master High-Temp är en aluminiumbaserad högttemperatursmörjpasta. Förhindrar fastsättning, korrosion och skärning. Klarar temperaturer mellan -20°C till +800°C. Produkten lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsar, ventiler, kedjor och andra detaljer som är utsatta för höga temperaturer. Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4004	Master High-Temp Aluminium	6

Master Rostlösare

En högvärdig mineralolja utgör basen, dessutom finns tillsatser som ökar oljans penetrationsförmåga. Löser fastrostade delar. Grafitillsatsen minskar friktionen och minskar risken för fastrostning. Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4005	Master Rostlösare / Rust Releaser	6

Master Smörjfett

Mineraloljebaserat litiumfett med EP-tillsatser, vilket innebär att fettet tål höga tryck. Master Smörjfett används som ett universellt smörjmedel som har god vidhäftningsförmåga. Tål temperaturer mellan -35°C till +100°C. Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4006	Master Smörjfett / Lithium Grease	6

Master MoS2

En högvärdig mineralolja med tillsats av molybdendisulfid bildar basen i Master MoS2. Även vid mycket höga yttryck håller smörjfilmen ihop och förhindrar direktkontakt mellan glidytorna. Används till smörjning av lager, styrningar, spindlar, tätningar, hydraulik, pumpar, o-ringskedjor m.m. För temperaturer upp till +120°C och tillfälligt upp till +400°C. Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4007	Master MoS2 / Penetrating Oil	6

Smörj- & specialspray

Master Vitolja

9040

Kombinationen av olja och paraffin tillsammans med vidhäftningsökande tillsatser gör Master Vitolja synnerligen lämplig för smörjning av finmekaniska konstruktioner. Tål temperaturer nära kokpunkten, vilket gör den idealisk för smörjning av lager, gejdor och precisionsapparat ur inom framförallt livsmedels-, mekanisk och teknisk industri. Angriper ej komponenter av gummi. Sprayburk 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4008	Master Vitolja / White Oil	6

Master Kedjesmörjmedel

9040

Specialsmörjmedel för kedjor som penetrerar in mellan länkar och smörjer med djupverkan. Vidhäftningen är så bra att oljan hänger kvar även vid höga varvtal. Temperaturområde: -40° till +200°C. Lämpar sig för smörjning av truckkedjor, oringskedjor, cykel- och motorcykelkedjor och olika drivkedjor inom industrin. Sprayburk 400ml



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4014	Master Kedjesmörjmedel / Chain Lube	6

Master Syntoil

9040

En helsyntetisk olja för krävande applikationer. Den kan användas inom bil, båt, hem och industri och överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. Den passar utmärkt för smörjning av tryckluftswerktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc. Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga temperaturer upp till +230°C. Sprayburk 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4015	Master Syntoil / High Temp Syntoil	6

Master Silicone

9040

Friktionsnedsättande medel som används till plast, trä, metall, textil o.s.v. Master Silicone lämnar en tunn osynlig film som är luktfri och lämnar ej fläckar. Kärvar transportbandet, reglagen, gummilisten, bilbältet, blytlåset, byrålådan eller någon plastdetalj, använd Master Silicone. OBS! Använd aldrig siliconspray där målnings och lackeringsjobb skall utföras. Sprayburk 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5002	Master Silicone	6

Specialspray

Master Maskinren

Ett effektivt lösningsmedel som används t.ex. före lödning, limning och för avfettning och rengöring.
OBS! Vissa plaster kan angripas. Testa alltid först vid osäkerhet.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5003	Master Maskinren / Industrial Degreaser	6

Master Fönsterputs

Specialkomponerat rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett, olja, smuts, rökgasfilm m.m. Master fönsterputs används för rengöring av glas, emalj, kakel, rostfritt etc.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5004	Master Fönsterputs / Glass Cleaner	6

Master Rapid Super Foam ECO

Högpresterande avfettning och skumrengöring. Rengör snabbt och effektivt hårda ytor från tex insekter, gummirester, fett, nikotin, vax, sot, salter, asfalt och smuts. Innehåller ej slipmedel. Torkar snabbt och rinner ej. Ger snabbt en ren och plan yta utan ränder. Kan användas på rostfria och lackerade ytor samt glas, keramik, porslin, vinyl, plast mm.
Sprayburk 500ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5006	Master Rapid Super Foam ECO	6

Master Teflon

Den exceptionellt låga friktionskoefficienten kombinerad med en god vidhäftningsförmåga, gör Master teflon till det ideala släppmaterialet för material typ gummi, plast, färgytor, papper m.m. Bildar en torr teflonfilm som glidmedel för transportband, verktyg, sågklingor och skärverktyg.
Tål +220°C.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5007	Master PTFE (Teflon) / Dry PTFE Lube	6

Master Grepp

I många lägen fordras att friktionen ökas. Harts är ett känt medel för ett starkt grepp. Kombinationen med ett rengörande medel gör att Master Grepp lämpar sig utmärkt för att öka friktionen på kilremmar och drivremmar, löpande band, rulltrappor, under halkfarliga mattor m.m.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5008	Master Grepp / Belt Grip	6

El & Specialspray

Master Startgas

Master startgas innebär väsentligt avkortade kallstarter, vilket sparar batteri och startmotor.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5012	Master Startgas	6

Master Kontaklim

Ger en stark och effektiv limspridning vid t.ex. limning av metall, plast, gummi, mattor, läder och textil. Snabbtorkande.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5026	Master Kontaklim / Contact Adhesive	6

Master Electronic Protect

Master Electronic Protect smörjer på djupet, förhindrar överslag och oxidation samt undantränger fukt. Används för behandling av elkomponenter och mekanisk smörjning.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-6001	Master Electronic Protect	6

Master Kleener Blå

Effektivaste medlet för rengöring av elektronik och finmekanik.
Kleener Blå är ett snabbpenetrerande, snabbavdunstande rengöringsmedel som effektivt avlägsnar olja, fett och smuts, och efterlämnar en torr ren yta utan några rester.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-6002	Master Kleener Blå / Contact Cleaner Blue	6

Master Strong Cleaner

Ett effektivt avfettningsmedel för bl.a. maskindelar.
Produkten tränger in och rengör feta och smutsiga detaljer på kompressorer, maskiner, bromsar, kuggar, elmotorer, lager, vajrar, kedjor, lyftkranar, verktyg etc. och avdunstar snabbt.
Var försiktig med plast- och gummidetaljer.
Sprayburk 400ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-7760	Master Strong Cleaner	6

Specialspray

Master Bromsrengörare ECO

Ett högpresterande avfettningsmedel för rengöring av framförallt bromsdetaljer, men även för andra nedsmutsade detaljer. Drivgasen består enbart av kolsyra vilket ger mindre miljöpåverkan. Avdunstar utan att lämna rester, varvid eftertvätt ej behövs. Sprayburk 500ml.



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-7764	Master Bromsrengörare ECO / Brake Cleaner ECO	6

Master Desinfektionsspray

En desinfektionsspray för händer samt ytor. Produkten innehåller 75% alkohol, verkar snabbt och är effektiv mot både bakterier och virus. Den mindre burken innehåller även glycerin som bidrar till att återfukta huden. Sprayburk 75ml resp 500ml



9040

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-7790	Master Active Hand Disinfection 75 ml	12
9040-7792	Master Active Disinfection Surface & Hand 500ml	6

WD-40

WD-40 är en mycket mångsidig produkt, fungerar som smörjmedel, rostlösare, rostskyddsolja, fuktavstötare, metallrengöringsmedel m.m. Har mycket god vidhäftnings- och penetreringsförmåga när det gäller metallytor.



9050

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9050-1002	WD-40 200ml	12
9050-1003	WD-40 Smart Straw 450ml	12
9050-1004	WD-40 400ml	12
9050-1005	WD-40 5 L	4
9050-1006	WD-40 25 L	1
9050-1007	WD-40 tom sprayflaska	1

Specialspray

Grafitsspray Gleitmo 961

9050

Grafitglidlack främst för smörjning av fästelement som t.ex. skruvar och muttrar. Produkten kan testas där olja eller fett inte går att använda p.g.a. t.ex. höga temperaturer. Smörjämnet är en speciell typ av grafit som samverkar med bindemedlet, vilket ökar lackens vidhåftnings- och smörjegenskaper. Ytor som skall beläggas måste vara rena, avfettade och torra. Normalt räcker det att belägga den ena ytan. Undvik grader och skarpa kanter på motgående ytor. Skyddar inte mot korrosion. Minskar risken för stickslip och skärning. Temperaturområde mellan $-180^{\circ}\text{C}/+350^{\circ}\text{C}$. Kortfristigst $+600^{\circ}\text{C}$. Torktid ca 5 min, hårtid vid 20°C ca 20min. Sprayburk 400ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9050-1017	Grafitsspray Gleitmo 961	12

Grafitsspray Glasol

9050

Speciellt utvecklat grafit-smörjmedel för användning vid gjutning av glas i metallformar. Sprayas på rena, fettfria gjutformsytor av järn eller brons på ett avstånd av ca 30cm. Klibbtorr efter några minuter och klar för användning efter ca 2 timmar. Sprayburk 400ml.



Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9050-1018	Grafitsspray Glasol SPC 100	6

CRC Läcksökare

9050

Lokaliserar snabbt och säkert otätheter på alla typer av gas- och tryckluftsutrustningar. För alla typer av gaser. Missfärgar ej, ofarligt på plast, stål, aluminium, koppar mm. Sprayburk 500ml.



Art.nr	Benämning	Brk/frp
9050-1030	CRC Läcksökare	12